

ПЕРЕДНИЙ БАК
SOLITAIR 23

ВЫСЕВАЮЩАЯ СЕКЦИЯ
OPTIDISC 25



Solitair 23 с OptiDisc 25 — гибкое решение



Передний бак Solitair 23 легко комбинируется с пунктирной сеялкой Azurit или высевающей секцией OptiDisc 25. За счет этого его можно эффективно использовать весь год. Оптимальное распределение веса передней и задней комбинации обеспечивает не только безопасное управление машиной, но и возможность использования менее мощных

тракторов при посеве, так как нагрузка на заднюю гидравлическую систему при транспортировке и подъеме навесных орудий значительно меньше.

Высевающая секция OptiDisc 25, оснащенная двухдисковым сошником с параллелограммным креплением и глубиноограничительным

роликом, обеспечивает внесение семян точно на заданной глубине как при мульчировании, так и при традиционной обработке почвы.





Гибкость

- Бак объемом 1900 л для удобрений или посевного материала
- Малая высота заполнения для простой засыпки посевного материала и удобрений
- Шланги можно прокладывать как под трактором, так и сбоку



Проверенное оборудование для дозирования

Хорошо зарекомендовавшее себя оборудование для дозирования в рядовых сеялках Solitair 8 и 9 в сочетании с новой системой управления передним баком EcoDrill обеспечивает высокую точность дозирования.

- Для точного соблюдения нормы внесения можно выбрать один из трех вариантов исполнения дозирующей катушки в зависимости от области применения. Это позволяет выполнять точное дозирование как мелкозернистого, так и любого другого посевного материала.
- Точный посев с помощью максимум четырех секций для предотвращения перекрытий
- Простое электрическое отключение отдельных секций с терминала в кабине



Объем подачи — решающий фактор

Бак с инжектором оснащен практичной складной брезентовой крышкой. Это исполнение легко справляется с любой нормой внесения до 250 кг/га.

Опционально Solitair 23 поставляется в виде бака под давлением. В эту комплектацию входят рассчитанная на высокое давление брезентовая крышка и герметичный дозатор. За счет этого норма внесения может достигать 750 кг/га.





Фронтальный шинный почвоуплотнитель

Шинный почвоуплотнитель диаметром 75 см обеспечивает высокую степень обратного прикатывания почвы между колесами трактора. За счет этого достигается оптимальное покрытие семян почвой при посеве.

Комбинация расположенных со смещением шин большого диаметра обеспечивает работу без забивания даже на легкой почве.

Шинный почвоуплотнитель можно дополнительно установить на любой передний бак Solitair 23.



Простое присоединение

Сцепка выполняется быстро и просто, только так полностью обеспечивается гибкое использование переднего бака Solitair 23.



Безопасность и удобство на дороге

Дополнительная система освещения повышает безопасность при движении по дорогам.

На передний бак можно установить дополнительный противовес до 350 кг. Благодаря этому всегда обеспечивается оптимальное распределение веса и, соответственно, удобное управление машиной.



Легкое заполнение и контроль

Безопасную работу при заполнении переднего бака обеспечивает складной помост с лестницей.

Для предотвращения образования остатков в баке и оценки нормы внесения предусмотрены весы для семенного бункера.



Все с первого взгляда

Благодаря терминалу управления LET-40 все функции можно контролировать с первого взгляда.

- Интуитивно понятное и простое управление системой управления устройством EcoDrill
- Электрическое управление максимум четырьмя секциями штанги

OptiDisc / OptiDisc M

Система сошников поставляется в гидравлическом и механическом исполнениях.

- В механическом исполнении давление сошников может достигать 45 кг.
- Для удобства регулирования давления сошников предусмотрены рычаг и кулиса.
- Гидравлическое исполнение поддерживает давление на сошники до 70 кг.
- Система обеспечивает надежную укладку семян даже при высокой скорости движения.



Система сошников

Двухдисковый сошник с параллелограммным креплением и глубиноограничительными роликами.

- Давление сошников и глубину укладки можно регулировать независимо друг от друга.
- Семена укладываются на одинаковой глубине даже на местности с разными типами почв.
- Прижим семян глубиноограничи-

тельным роликом обеспечивает быстрый и равномерный всход.

- Поскольку промежуточные участки не уплотняются, уменьшается вероятность эрозии и заиливания.
- Идеальная заделка семян обеспечивается благодаря идущему впереди трапециевидному уплотняющему катку, отрегулированному по междурядью.



Распределители с переключателем технологической колеи

Четыре распределителя, расположенных непосредственно над высевающей секцией, гарантируют превосходное поперечное распределение.

- Встроенный гидравлический переключатель технологической колеи
- Симметричное распределение в режиме технологической колеи

- В режиме технологической колеи не требуется возврат семенного материала
- Адаптация под разные системы технологической колеи путем простой замены патронов распределителей

Технические данные

Solitair 23	Масса	Вес с дополнительным противовесом	Вес с шинным почвоуплотнителем и дополнительным противовесом
Solitair 23	740 кг	1090 кг	1440 кг
Размеры от вала навески	Длина: 1200 мм Транспортная ширина: 2450 мм Транспортная высота: 2000 мм		Длина: 1800 мм Транспортная ширина: 2450 мм Транспортная высота: 2000 мм

OptiDisc 25	Ширина захвата [прим., см]	Количество рядов при междурядье 12,5 см	Количество рядов при междурядье 15 см	Масса [прим., кг]
OptiDisc 25/400	400	32	27	1165 1080
OptiDisc 25/450	450	36	30	1245 1155



Сервис решает всё



Для фирмы LEMKEN бизнес не заканчивается на продаже агрегата. Скорее с этого начинается всем известный, ставший почти нарицательным, сервис LEMKEN. 18 заводских филиалов, расположенных поблизости от клиентов, и внешние склады в Германии, а также собственные сбытовые компании и импортеры в более чем 50 странах совместно с профессиональной дилерской сетью по продаже сельскохозяйственных машин обеспечивают быструю поставку техники и запчастей.

В случае, если какой-либо запчасти нет на складе дилера LEMKEN, то через логистический центр LEMKEN в Германии, который работает круглосуточно 365 дней в году, все необходимые детали будут доставлены клиенту в течение 24 часов.

Know-how от специалистов компании LEMKEN

Высококвалифицированные специалисты отдела технического обслуживания потребителей всегда

готовы поддержать фермеров, предпринимателей и дилеров при первичном вводе техники в эксплуатацию, а также при проведении профессионального технического обслуживания и ремонта. Благодаря непрерывному процессу обучения специалисты отдела технического обслуживания потребителей LEMKEN находятся на самом высоком профессиональном уровне обслуживания современной техники LEMKEN.

Оригинальные запасные части фирмы LEMKEN

Оригинальные запчасти LEMKEN имеют долгий срок службы. Использование высококачественных материалов, самый современный способ производства, интенсивный контроль качества являются гарантией долгого срока службы деталей. Все оригинальные запасные части имеют защищённый торговый знак и маркировку LEMKEN. Оригинальные запчасти можно заказать через систему информации и заказов фирмы LEMKEN в любое удобное для Вас время в режиме онлайн по Интернету.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com

Ваш дилер ЛЕМКЕН: