

动力驱动耙

奇康Zirkon EMR/XMR



根据地块实时工况灵活调整苗床整地强度愈发关键。实际应用经验表明，动力耙可实现多样化高强度整地作业，是完成苗床整地工序的理想设备。

奇康动力驱动耙的核心部件为齿轮箱体，该箱体为采用微合金优质钢材制成的厚壁紧凑型整体结构：轴承座一体焊接成型，箱体底座与上部壳体为整体焊接。

齿轮箱每米配备四组耙齿底，可实现**绝佳碎土效果**，耙齿独特的排列方式，能保证土壤始终顺畅通过。

为便于田间根据实际作业工况调节动力耙，两款机型现均可选配液压无级深度调节装置。用于**控制土量**的平整挡土板支持机械调节或液压调节两种方式。

当动力驱动耙与条播机在田间组合作业时，播种机由动力驱动耙镇压辊支撑。镇压辊承载额外配重，可实现**更佳的土壤压实效果**。动力耙作业深度与条播机播种深度可分别独立调节。

当然，雷肯奇康EMR/XMR型动力耙也可搭配其他品牌播种设备使用。该机全新提升悬挂机构最大举升力可达2500千克，承载性能出众。

奇康EMR：全天候可靠作业

奇康EMR标配成熟耐用的变速齿轮变速箱，更换变速齿轮即可调整耙齿转速。

直击核心

- 液压无级深度调节
- 耙齿轴与耙齿座一体锻造
- 厚壁特种钢制齿轮箱体



奇康XMR：高强度工况，值得信赖


加强、高载荷款奇康XMR动力驱动耙，适配各类耕作模式，可承受高强度持续作业。设备标配两档变速箱，无需工具即可调节转子转速，让操作人员始终以最优耙齿转速开展作业。



技术参数

规格型号	EMR/300	EMR/350	EMR/400	XMR/300	XMR/350	XMR/400
作业幅宽【厘米】	300	350	400	300	350	400
耙齿组数量	12	14	16	12	14	16
不含镇压辊重量（千克）	785	946	1,015	922	1,035	1,149
配套拖拉机功率【最大千瓦/马力】	118/160	125/170	129/175	154/210	165/225	177/240
变速箱	带变速齿轮的变速箱	带变速齿轮的变速箱	带变速齿轮的变速箱	双速手动变速箱	双速手动变速箱	双速手动变速箱

雷肯农业机械（青岛）有限公司
山东省青岛市高新区华东路766号
电话：0532 5567 9599
www.lemken.cn



lemken.cn