

Прес-реліз

Альпен, Серпень 2025

LEMKEN виводить на ринок глибокорозпушувач До самої межі: розпушування ґрунту на глибину до 60 см

Глибокорозпушувач Онух доповнює асортимент LEMKEN для обробітку ґрунту і пропонує сільгоспвиробникам професійне рішення для глибини обробітку до 60 см. Агрегат оснащений лапами, розроблений для найвищих вимог, вражає своєю універсальністю. Онух доступний у двох варіантах з нескладуваною рамою: Онух MR/300 з робочою шириною 3,0 метра та Онух MR/400 з робочою шириною 4,0 метра.

Глибокорозпушувач відрізняється простою і надзвичайно міцною конструкцією. Рама не збирається, а ретельно зварюється, що забезпечує її стабільність і довговічність. Особливою рисою є висота рами 90 см, яка навіть при максимальній робочій глибині забезпечує достатній просвіт. Завдяки двом балкам, розташованим на відстані 84 см одна від одної, рама має добре оглядову конструкцію і є легкодоступною для контролю та обслуговування.

Технологічні долота для різного ефекту обробітку

Серцевиною Онух є продумана система доліт з двома варіантами і відстанню між лапами 42,5 см. Пропонується долота ОМ (Onyx Mix / перемішувальне долото) та ОЛ (Onyx Loosening / розпушувальне долото). Обидва долота стандартно броньовані та опціонально оснащені твердосплавним покриттям, щоб витримувати інтенсивні умови експлуатації.

ОМ-долото встановлюється на вигнутій стійці з направляючою пластиною і призначене для перемішування та інтенсивного розпушування ґрунту. Воно використовується для робіт на глибину від 25 до 40 см і ідеально підходить для поліпшення структури ґрунту шляхом розпушування на середню глибину з подальшим вирівнюванням. Гідравлічне регулювання глибини забезпечує зручне управління безпосередньо з трактора і робить Онух ідеальним для мінливих умов експлуатації.

Натомість, OL-долото встановлюється на прямій стійці і призначене для глибокого розпушування на глибині від 40 до 60 см. Воно піднімає ґрунт і, завдяки підйому та дії власної ваги ґрунту, утворює тріщини. Таким чином, ущільнені шари, такі як плужні підшви, руйнуються, а завдяки утвореним мікротріщинам поліпшується інфільтрація води.

Обидва варіанти доліт можуть бути додатково оснащені боковими крилами. Вони розпушують ґрунт ширше та рівномірніше, а також ще краще перемішують органічну масу.

Продумана система котків

Для вирівнювання та ущільнення розпушеного ґрунту компанія LEMKEN рекомендує для Опух два спеціально підібрані котки: подвійний шипований коток DSW 580 та трубчастий коток RSW 600. Система швидкої заміни котків дозволяє швидко замінювати їх для максимальної гнучкості при зміні ґрунтових умов.

Опух буде доступний в обмеженій кількості з 2026 року. Таким чином, компанія LEMKEN пропонує комплексну програму з урахуванням різних методів обробки ґрунту, від традиційного обробки плугом до мінімального обробки ґрунту або смугового обробки..

Про LEMKEN. LEMKEN – визнане всім світом як далекоглядне та ресурсоощадне підприємство, яке робить важливий внесок у прибуткове сільське господарство. Середня за розміром сімейна компанія вже протягом 244 років застосовує свої знання та ентузіазм для прогресу та генерує рішення для сільськогосподарських викликів сьогодення і майбутнього. Компанія пропонує ґрунтообробні, посівні, просапні агрегати, розкидачі добрив і розумні рішення для менеджменту виробничих даних.

Контакт для ЗМІ

Катрін Фішер (Katrin Fischer)
Телефон: +49 2802 81 - 8240
Пошта: k.fischer@lemken.com
www.lemken.com

Фото 1: Навіть на максимальній робочій глибині глибокорозпушувач LEMKEN Onyx забезпечує достатній зазор до опорної рами.



Фото 2: Змішувальний сошник з крилами і подвійний шипований коток забезпечують бажаний результат роботи на робочій глибині до 40 см.



Відео роботи Onyx: <https://youtu.be/ob5QLu63f10>