

ČELNÍ ZÁSObNÍK
SOLITAIR 23

SECÍ LIŠTA
OPTIDISC 25



Flexibilní řešení Soliair 23 s OptiDisc 25



Čelní zásobník Solitair 23 je možné flexibilně kombinovat se strojem pro přesné setí Azurit nebo se secí lištou OptiDisc 25. Díky tomu je možné čelní zásobník optimálně využívat po celý rok. Vyrovnané rozložení hmotnosti

mezi přední a zadní kombinací zajistí nejen bezpečný pocit z jízdy, ale také umožní použít na výsev traktory se slabším výkonem, protože není nutné přenášet do zadní hydrauliky takovou sílu nutnou pro zdvih.

Secí lišta OptiDisc 25 s paralelogramovým uchycením dvoudiskové botky a vodícího kolečka ukládá osivo do exaktní hloubky a to jak v minimalizačních tak i konvenčních technologiích zpracování půdy.





Flexibilita

- Objem zásobníku 1 900 l na hnojivo a osivo
- Nízká výška pro bezproblémové plnění hnojivem a osivem
- Flexibilní uložení hadic pod- nebo vedle traktoru
- Rychlé propojení díky rychlospojkám na hadicích



Osvědčené dávkování

Vysoce přesné dávkování díky technologii osvědčené u secích strojů Solitair 8 a 9 v kombinaci s novým ovládním čelního zásobníku EcoDrill.

- Pro stále stejné množství dávky je možné podle oblasti použití vybrat jednu ze tří variant dávkování. Je tak možné přesně dávkovat jemná semena i ostatní varianty osiv.
- Precizní výsev s až čtyřmi sekcemi zabrání následnému překrývání.
- Jednoduché elektronické spínání sekcí je možné ovládat pomocí terminálu v kabině.



Rozhodující je dávkované množství

Tlakový zásobník je vybavena praktickou svinovací plachtou. V této variantě není problém dopravit až 250 kg/ha.

Volitelně je Solitair 23 k dostání také jako tlaková nádrž. Součástí této varianty vybavení je plachtové víko odolné vůči tlaku a utěsněné dávkování. V této variantě je možné dopravit až 750 kg/ha.





Přední pneumatikový pěch

Pneumatikový pěch o průměru 75 cm umožní vysoké zhuštění půdy mezi koly traktoru. Tím se zajistí optimální utužení půdy při výsevu.

Kombinace předsazených uspořádaných kol s vysokým průměrem se stará o plynulou práci bez ucpávání i v lehkých půdách.

Pneumatikovým pěchem je možné vybavit všechny čelní zásobníky Solitair 23.



Bezpečnost a komfort na silnici

Volitelný paket osvětlení se postará o bezpečnost při přepravě po silnici.

Na čelní zásobník je možné namontovat přídatné závaží o hmotnosti až 350 kg. Tak lze dosáhnout optimálního rozložení hmotnosti a tím i pohodlného pocitu při jízdě.



Snadné plnění a kontrola

Bezpečnost práce při plnění zajišťuje sklopná obslužná plošina se schůdky.

Pro zjištění zbytku osiva v nádrži a lepší odhad o stavu naplnění dokážeme nabídnout vážící zařízení pro zásobník osiva.

Snadné připojení

Připojení lze provést rychle a snadno a je tak možné plně využít flexibilitu čelního zásobníku Solitair 23.

- Normované připojovací body na spodním táhle kategorie 3 N (volitelně kat. 2).
- Hydraulický pohon ventilátoru, který lze snadno a pohodlně připojit.



- U výbavy na přání dostupné pouze s jedním rychlozávěsem pro připojení čelního a zadního stroje.

Snadněji to nejde!

OptiDisc /OptiDisc M

Systém secích botek je dostupný v hydraulické a mechanické variantě.

- Mechanická varianta dosahuje přítlačku botky až 45 kg.
- Přítlak botky je možné pohodlně nastavit pomocí páky a kulisy s aretací.
- Hydraulicky je možné secí botky zatížit až 70 kg.
- Systém garantuje spolehlivé ukládání osiva i při vysokých rychlostech jízdy.



Systém secí botky

Dvoudisková secí botka uložena na paralelogramu s kopírovacím kolečkem pro kontrolu hloubky.

- Přítlak botky a hloubku uložení osiva je možné nastavit navzájem nezávisle.
- Osivo je i při změně půdního typu vždy uloženo do stejné hloubky.

Přítlačení osiva kopírovacím kolečkem zajišťuje rovnoměrné vzcházení rostlin.

- Nezpevněné meziřádkové prostory snižují erozi a zanesení secího řádku.
- Uložení osiva je zdokonaleno zpětným utužením trapézovým pěchovacím válcem, který má prstence ve stejném rozestupu jako je vzdálenost řádků.



Rozdělovací hlavy se zakládáním kolejových řádků

Čtyři rozdělovací hlavy umístěné nad secí lištou zajišťují vynikající plošné rozložení osiva.

- Integrované, hydraulické spínání kolejových řádků.

Symetrické rozdělení osiva v režimu kolejových řádků.

- V režimu kolejových řádků není nutné zpětné vedení osiva.

Přizpůsobení různým systémům kolejových řádků snadnou výměnou vložky kolejových řádků.

Technické údaje

Solitair 23	Hmotnost	Hmotnost vč. přídatného závaží	Hmotnost vč. pneumatikového pěchu a přídatného závaží
Solitair 23	740 kg	1.090 kg	1.440 kg
Rozměry od závěsu	Délka: 1 200 mm Přepravní šířka: 2 450 mm Přepravní výška: 2 000 mm		Délka: 1 800 mm Přepravní šířka: 2 450 mm Přepravní výška: 2 000 mm

OptiDisc 25				
Model	Pracovní šířka [cca. cm]	Počet řádků při vzdálenosti secích botek 12,5 cm	Počet řádků při vzdálenosti secích botek 15 cm	Hmotnost [cca. kg]
OptiDisc 25/400	400	32	27	1.165 1.080
OptiDisc 25/450	450	36	30	1.245 1.155



Servis rozhoduje



O nákupu strojů mnohdy rozhoduje kvalitní servis. 18 podnikových poboček blízkých zákazníkovi a detašované sklady v Německu, stejně jako vlastní distribuční společnosti a dovozci ve více než 40 zemích zajišťují ve spojení s dealerskou sítí zemědělských strojů rychlou přípravu strojů k prodeji a zásobování náhradními díly. Pokud nějaký díl není na skladě, k

zákazníkovi se dostane během 24 hodin prostřednictvím logistického centra, které pracuje 365 dní v roce.

Know-how od vyškoleného odborníka firmy LEMKEN

Odborně vzdělaní technici z oddělení služeb zákazníkům, jsou zemědělcům a obchodním partnerům k dispozici jak ve

zkušebním provozu tak i v odborné údržbě a případné opravě. Díky pravidelným školením je služba zákazníkům firmy LEMKEN stále informovaná o aktuálním vývoji strojů.

Originální náhradní díly pro nejdelší životnost

Opotřebitelné díly od firmy LEMKEN jsou koncipovány tak, aby měly maximální životnost. Vysoce zušlechťená ocel, nejmodernější způsob výroby a intenzivní kontrola kvality zaručují dlouhou trvanlivost. Proto mají všechny originální náhradní díly jednoznačnou signaturu. Originální náhradní díly je možné kdykoli objednat na internetu přes informační a objednávací systém.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com

Váš odborný prodejce: