

TRAMOGGIA FRONTALE
SOLITAIR 23

BARRA DI SEMINA
OPTIDISC 25



Solitair 23 mit OptiDisc 25 eine flexible Lösung



La tramoggia anteriore Solitair 23 può essere combinato in modo flessibile con la seminatrice monogerme Azurit o con la barra di semina OptiDisc 25. In questo modo la tramoggia anteriore può essere utilizzata in modo ottimale per tutto l'anno. La distribuzione equilibrata del peso di una combinazione

anteriore e posteriore offre un'esperienza di guida più sicura e consente di impiegare nella semina anche i trattori con dimensioni inferiori, poiché il peso del sistema idraulico posteriore da trasportare e sollevare è decisamente più contenuto.

La barra di semina OptiDisc 25 con vomere di semina a doppio disco su parallelogramma e ruotino di controllo della profondità deposita esattamente il seme alla profondità voluta sia in tecnica conservativa sia convenzionale.





Flessibilità

- 1.900 l di volume per concime o sementi
- Altezza di carico ridotta per consentire un riempimento senza problemi di sementi o concime
- Flessibilità di posizionamento del tubo sotto o sul lato del trattore
- Processi veloci di accoppiamento grazie al raccordo ad attacco rapido dei tubi di trasporto



Dosaggio migliorato

Massima precisione del dosaggio grazie alla tecnica di dosaggio migliorata delle seminatrici della gamma Solitair 8 e 9 in combinazione con il nuovo sistema di controllo EcoDrill.

- Per quantità di resa sempre precise è possibile, a seconda dell'area di impiego, scegliere fra tre diverse varianti di ruote di dosatori. In questo modo è possibile dosare in modo preciso sia i semi pregiati che tutte le altre varianti di sementi.
- Semina precisa con un massimo di quattro sezioni per evitare le sovrapposizioni
- Semplice controllo elettrico delle sezioni azionabile dal terminale in cabina



La portata è fondamentale

La versione ad iniezione è dotata di un pratico piano di copertura scorrevole. In questa variante le quantità di resa fino a 250 kg/ha non costituiscono un problema.

Opzionalmente, la Solitair 23 può essere richiesta come versione a pressione. Questa variante prevede un piano di copertura e dosatori a tenuta. In questo modo è possibile ottenere quantità di distribuzione fino a 750 kg/ha.





Rullo packer anteriore

Grazie al rullo packer con un diametro di 75 cm è possibile ottenere un efficace riconsolidamento tra le ruote del trattore. Questo garantisce un contatto terra-semi ottimale durante la semina.

La combinazione di pneumatici con disposizione sfalsata ed elevato diametro degli pneumatici garantisce un lavoro senza interruzioni, anche in caso di terreno leggero.

Il rullo packer può essere installato su qualsiasi serbatoio anteriore Solitair 23.



Sicurezza e comfort su strada

L'impianto di illuminazione opzionale garantisce sicurezza in caso di trasporto su strada.

Esiste la possibilità di installare fino a 350 kg di peso aggiuntivo sul serbatoio anteriore. In questo modo è possibile ottenere sempre una distribuzione ottimale del peso e quindi un'esperienza di guida confortevole.



Riempimento e controllo senza fatica

Per lavorare in sicurezza durante il riempimento del serbatoio anteriore, è disponibile una pedana pieghevole con scaletta.

Per evitare che rimangano residui nel serbatoio e per poter valutare le dosi di applicazione, viene offerto un dispositivo di pesatura.

Accoppiamento semplice

Il processo di accoppiamento può essere effettuato in modo rapido e semplice, per sfruttare tutta la flessibilità della tramoggia anteriore Solitair 23.

- Punti di accoppiamento del braccio inferiore standardizzati di categoria 3 N (a scelta cat. 2).
- Trasmissione idraulica della ventola semplice e comoda da accoppiare.



- Su richiesta può essere fornito con un sistema di aggancio e sgancio rapido per il collegamento del dispositivo anteriore e posteriore.

Niente di più semplice!

OptiDisc /OptiDisc M

La barra di semina con coltro a disco è disponibile in una versione idraulica e in una versione meccanica.

- Con la versione meccanica può essere prodotta una pressione del coltro fino a 45 kg.
- La pressione del coltro può essere impostata comodamente attraverso una leva.
- Con la versione idraulica, può essere applicata una pressione fino a 70 kg.
- Il sistema garantisce un posizionamento delle sementi affidabile anche a velocità elevate.



Il coltro di semina

Coltro a doppio disco montato su parallelogramma con ruotino per il controllo della profondità.

- La pressione del coltro e la profondità di semina possono essere impostate separatamente.
- Le sementi saranno depositate sempre alla stessa profondità anche in caso di cambiamento di struttura di terreno.

- La pressione del seme tramite i ruotini per il controllo della profondità assicura una germinazione più rapida e uniforme.
- Le zone interfilari non compattate riducono l'erosione e la l'insabbiamento.
- Il deposito delle sementi viene perfezionato attraverso il rullo ad anelli trapezoidali che riconsolida anteriormente la fila di semina.



Distributore dotato di azionamento delle corsie di servizio

Quattro distributori collocati direttamente sulla barra di semina assicurano un'eccellente distribuzione orizzontale.

- Creazione delle corsie di servizio integrato grazie all'azionamento idraulico

- Distribuzione simmetrica in modalità di tracciatura
- In modalità di tracciatura non è necessario un ritorno del seme in tramoggia

- Adeguamento ad un'ampia varietà di sistemi di tracciatura tramite la semplice sostituzione delle cartucce del distributore

Dati tecnici

Solitair 23	Peso	Peso incl. rullo Packer	Peso incl. rullo packer e peso aggiuntivo
Solitair 23	740 kg	1.090 kg	1.440 kg
Dimensioni dal timone	Lunghezza: 1200 mm Larghezza di trasporto: 2450 mm Altezza di trasporto: 2000 mm		Lunghezza: 1800 mm Larghezza di trasporto: 2450 mm Altezza di trasporto: 2000 mm

OptiDisc 25	Larghezze di lavorazione [ca. cm]	Numero delle file a seconda della distanza		Peso [ca. kg]	
Modello		12,5 cm	15 cm		
OptiDisc 25/400	400	32	27	1.165	1.080
OptiDisc 25/450	450	36	30	1.245	1.155



L'importanza dell'assistenza



Dopo l'acquisto di un'attrezzatura LEMKEN inizia il conosciuto ed efficiente servizio di assistenza LEMKEN. 18 filiali e magazzini sul solo territorio tedesco, così come filiali ed importatori in oltre 50 Paesi garantiscono un rapporto veloce e sicuro con il Vostro concessionario per la disponibilità di attrezzature e ricambi. Nel caso il ricambio di cui necessitate non sia

presente a magazzino il centro logistico LEMKEN è a Vostra disposizione 365 giorni l'anno per una consegna anche entro le 24 ore.

Know-How dei tecnici LEMKEN

Tecnici del servizio assistenza con un'ottima e continua formazione sono a disposizione dei concessionari e dei

clienti per messe in campo, così come manutenzioni e riparazioni. Grazie ai continui corsi i tecnici LEMKEN sono sempre aggiornati sulle ultime novità tecniche.

Ricambi originali per un elevato rendimento

I ricambi LEMKEN sono concepiti per utilizzo ottimale ed una lunga durata. Acciai di elevata qualità, processi di produzione innovativi ed un intensivo controllo di qualità garantiscono l'elevata durata. Per questo tutti i pezzi originali vengono marcati con il simbolo LEMKEN. I ricambi originali possono essere ordinati in qualsiasi momento tramite il servizio Internet.



LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com

Il Vostro concessionario LEMKEN